






Pneumatische klemmen




Overzicht van de typen



Snelspanners				
Standaard	**Eigenschappen**	**Kinematica**	**Spankracht F_S in N at 6 bar**	**Draagvermogen F_H in N**
GN 860 (zie pagina 1614)	- Kniehefboomprincipe - Het spanmechanisme komt qua design overeen met de handbediende snelspanners - Detectie eindpositie		380...3200	700...4000
GN 861 (zie pagina 1613)	- Kniehefboomprincipe - Heavy duty ontwerp met hoge klemkrachten - Detectie eindpositie		2500...3600	10000...20000
GN 862 (zie pagina 1616)	- Kniehefboomprincipe - Montage via schuine voet - Detectie eindpositie		570...1800	750...2600
GN 962 (zie pagina)	- Kniehefboomprincipe - Montage via schuine voet - Heavy duty ontwerp met hoge klemkrachten - „Longlife“ - Detectie eindpositie		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (zie pagina 1618)	- Kniehefboomprincipe - Montage via schuine voet - Uitvoering en afmetingen als GN 862, echter met extra handmatige bediening - Detectie eindpositie		1260...1800	2200...2600
GN 863 (zie pagina 1620)	- Kniehefboomprincipe - Montage via schuine voet - Heavy duty ontwerp met hoge klemkrachten - Detectie eindpositie		3250...5600	10000...20000
GN 890 (zie pagina 1621)	- Kniehefboomprincipe - Het spanmechanisme komt qua ontwerp overeen met de handbediende snelspanners van het duw-trek-type - voor drukklemming - Detectie eindpositie		780...5520	1200...25000

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

Pneumatische klemmen

Overzicht van de typen



Krachtspanners				
Standaard	**Eigenschappen**	**Kinematica**	**Spankracht F_S in N at 6 bar**	**Draagvermogen F_H in N**
GN 864 (zie pagina 1634)	- Dodepuntmechanisme - Klemarm horizontaal, verticaal of gecentreerd - Hoge klemkrachten - Compact formaat - Laag luchtverbruik - Lange levensduur - Detectie eindpositie		2220...9000	4070...13300
GN 865 (zie pagina 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (zie pagina 1636)			630...1800	1150...2000

Krachtspanners				
Standaard	**Eigenschappen**	**Kinematica**	**Spankracht F_S in N at 5 bar**	**Draagvermogen F_H in N**
GN 8620 (zie pagina)	- Kniehefboomprincipe - Bevestiging via schroefvlakken - Detectie eindpositie		530...2700	800...10410
GN 8621 (zie pagina)	- Hetzelfde ontwerp en dezelfde afmetingen als GN 8620, maar met een extra handbediende actuator		530...2700	800...10410

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.

Pneumatische klemmen

Overzicht van de typen

Zwenkklemmen				
Standaard	**Eigenschappen**	**Kinematica**	**Spankracht F_S in N at 6 bar**	**Draagvermogen F_H in N**
GN 875 (zie pagina)	- Draaipunt en lineaire beweging - In blokuitvoering, universele montagemogelijkheid - Compacte afmetingen - Detectie eindpositie		170...1100	170...1100
GN 876 (zie pagina)	- Draaipunt en lineaire beweging - Met schroefdraad, verstelbaar - Compacte afmetingen		170...1100	170...1100

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.