

Kupplungssterne

für GN 2240 / GN 2241

AUSFÜHRUNG

Polyurethan (TPU)
temperaturbeständig bis 60 °C

Härte

80 Shore A, blau **BS**

92 Shore A, weiß **WS**

98 Shore A, rot **RS**



INFORMATION

Kupplungssterne GN 2240.1 sind vorgesehen als Ersatzteil bzw. zur Anpassung von Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 (siehe Seite) / GN 2241 (siehe Seite).

Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften auf die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen.




TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)


$d_1 = 14...30$

$d_1 = 40$

$d_1 = 55$



Montagehinweis



Elastomer-Klauenkupplung
GN 2240 / GN 2241

GN 2240.1

Artikelnummer	d_0 Kupplungs-Ø GN 2240 / GN 2241	d_1	b	Anzahl der Zähne	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18