

T-grepen

RVS, Hygienic Design

SPECIFICATIE

Handgreep

RVS precisiegietwerk AISI 316

- matte afwerking (Ra < 0,8 µm) **MT**

- gepolijst (Ra < 0,8 µm) **PL**

Afdichtring

- **HNBR H**

- temperatuurbestendig -25 °C tot +150 °C

- **EPDM E**

- temperatuurbestendig -40 °C tot +120 °C

- **FKM F**

- temperatuurbestendig -5 °C tot +200 °C

- FDA-conform materiaal

- Blauw

- Hardheid 85 ±5 Shore A



NV 23193

INFORMATIE

De GN 5064 T-handgrepen voldoen aan de DGUV-testprincipes en zijn bedoeld voor gebruik in hygiënische ruimtes. De versies met PL-afwerking en met afdichtring H en E zijn bovendien gecertificeerd volgens de richtlijnen van EHEDG. Het afgedichte montageoppervlak maakt montage zonder dode ruimtes mogelijk; de ondoordringbare geometrie in combinatie met de hoogwaardige afwerking voorkomt de opeenhoping van vuil en vergemakkelijkt het reinigen.

RVS T-handgrepen zijn ideaal voor het optillen, verplaatsen en bedienen van onderdelen of voor het klemmen door middel van schroefdraden. De ergonomische vorm maakt hoge bedieningskrachten mogelijk.

De T-handgrepen kunnen ook worden gebruikt in bijzonder agressieve omgevingen dankzij het gebruikte materiaal.







TOEBEHOREN

- GN 7600 Afdichtringen (zie pagina)

TECHNISCHE INFORMATIE

- Kunststofkenmerken (zie pagina A2)

- Kenmerken RVS (zie pagina A26)



* Compleet met

H E F

GN 5064-MT

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	⚖️
GN 5064-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-MT-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-MT-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

GN 5064-PL

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	⚖️
GN 5064-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-PL-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-PL-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

Gewicht materiaal H