

Federnde Druckstücke

Stahl / Edelstahl, mit Kugel / mit Schlitz

AUSFÜHRUNG

Form

- **K**: Stahl, normaler Federdruck
- **KS**: Stahl, verstärkter Federdruck
- **KN**: Edelstahl, normaler Federdruck
- **KSN**: Edelstahl, verstärkter Federdruck

Form K / KS

- Gehäuse Stahl, brüniert
- Kugel Stahl, 1.3505, gehärtet

Form KN / KSN


- Gehäuse Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Kugel Edelstahl nichtrostend, 1.3541, gehärtet

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend, 1.4568

Kennzeichnung der Formen KS/KSN:

Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen




INFORMATION

Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 615-K/KS

Artikelnummer	d1	d2	l ±0.1	w	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	
GN 615-M3-K	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
GN 615-M4-K	M 4	2.5	9	0.8	6	14	1
GN 615-M5-K	M 5	3	12	0.9	8	14	1
GN 615-M6-K	M 6	3.5	14	1	11	18	2
GN 615-M8-K	M 8	4.5	16	1.5	18	31	3
GN 615-M10-K	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-K	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-K	M 16	10	24	3.5	41	86	20
GN 615-M20-K	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-K	M 24	15	34	5.5	81	151	70
GN 615-M4-KS	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615-M5-KS	M 5	3	12	0.9	15	22	1
GN 615-M6-KS	M 6	3.5	14	1	19	28	2
GN 615-M8-KS	M 8	4.5	16	1.5	36	62	2
GN 615-M10-KS	M 10	6	19	2	57	104	6
GN 615-M12-KS	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KS	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN 615-M20-KS	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KS	M 24	15	34	5.5	127	237	70

GN 615-KN/KSN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l ±0.1	w	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	
GN 615-M2-KN	M 2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
GN 615-M3-KN	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
GN 615-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	6	14	1
GN 615-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	1
GN 615-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	2
GN 615-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	22
GN 615-M20-KN	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-KN	M 24	15	34	5.5	81	151	70
GN 615-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	1
GN 615-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	2
GN 615-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN 615-M20-KSN	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KSN	M 24	15	34	5.5	127	237	70

Rastelemente 8