

## Ölschaugläser

### Kunststoff Thermoplast

#### MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 1021 Gelb, glänzend.

#### SICHTSCHEIBE

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA)

#### DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

#### STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **HGFT-EX**: mit Reflektor Aluminium, eloxiert, matt
- **HGFT/SL-EX**: ohne Reflektor

#### ATEX-RICHTLINIEN-KONFORMITÄT

HGFT-EX Ölschaugläser entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen ATEX Richtlinie 2014/34/EU (explosive Atmosphäre) für Gruppe II Ausrüstungen, Kategorie 2GD.

II 2GD Ex h X: Ist die auf dem HGFT-EX Ölschauglas angezeigte Identifikation gemäß ATEX

II: Gruppe der Ausrüstung/Komponenten die für den industriellen Bereich über Tag geeignet sind (ausgenommen Bergbau).

2: ATEX Kategorie, zeigt „hohes“ Schutzlevel an

G: explosive Atmosphäre durch entzündbare Gase oder Dämpfe

D: explosive Atmosphäre durch brennbare Stäube

Ex: Ausrüstung/Komponenten geschützt vor Entzündung in explosionsfähiger Atmosphäre

h: Schutzgrad für nicht-elektronische Geräte/Komponenten

X: besondere Nutzungsbedingungen (siehe Bedienungsanleitungen). Umgebungs- und/oder Flüssigkeitstemperatur:  $-20 \div +80^\circ\text{C}$

Die Dokumentation betreffend Konformität mit der oben erwähnten Europäischen Richtlinie und die Bedienungsanleitungen sind integraler Bestandteil des Produktes.



ELESA Original design

#### ANMERKUNG

Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

#### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. (siehe Seite ) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



#### HGFT-EX

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

#### HGFT/SL-EX

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9