

Komvormige vacuümdoppen

Diameter 35 mm, met of zonder steun, rubber

MATERIAAL

Vacuümdop in oliebestendig rubber (NBR), natuurrubber (NR) of siliconen (VMQ).


Steun in geanodiseerd aluminium.

STANDAARDUITVOERINGEN

- **VVH-35-A:** oliebestendig rubber, zonder steun.
- **VVH-35-N:** natuurrubber, zonder steun.
- **VVH-35-S:** siliconenrubber, zonder steun.
- **VVH-35-T-A:** oliebestendig rubber, met steun.
- **VVH-35-T-N:** natuurrubber, met steun.
- **VVH-35-T-S:** siliconenrubber, met steun.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

Ze kunnen worden gebruikt in diverse sectoren waaronder elektronica voor het vastgrijpen van elektrische componenten, verpakking van voedsel, en voor de hantering van producten met sterk verschillende technische kenmerken op het gebied van grootte, materialen (metaal of kunststof), vorm en grijpvlakken (plat, licht convex of concaaf). Zie Technische gegevens voor vacuümdoppen (op pagina -).



VVH-35-A

Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52080	VVH-35-A	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

VVH-35-N


Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52081	VVH-35-N	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

VVH-35-S

Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52082	VVH-35-S	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

* De kracht van de vacuümdoppen aangegeven in de tabel vertegenwoordigt 1/3 van de waarde van de theoretische kracht berekend bij een vacuümniveau van -75 kPa en een veiligheidscoëfficiënt van 3.

Geeft het interne geometrische volume van de vacuümdop aan en vertegenwoordigt het volume dat aan het gehele distributiecircuit moet worden toegevoegd voor de berekening van de evacuatielijd, vooral als er meerdere vacuümdoppen worden gebruikt.



VVH-35-T-A

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52083	VVH-35-G1/4-T-A	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

VVH-35-T-N

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52084	VVH-35-G1/4-T-N	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

VVH-35-T-S

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52085	VVH-35-G1/4-T-S	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

* De kracht van de vacuümdoppen aangegeven in de tabel vertegenwoordigt 1/3 van de waarde van de theoretische kracht berekend bij een vacuümniveau van -75 kPa en een veiligheidscoëfficiënt van 3.

Geeft het interne geometrische volume van de vacuümdop aan en vertegenwoordigt het volume dat aan het gehele distributiecircuit moet worden toegevoegd voor de berekening van de evacuatietijd, vooral als er meerdere vacuümdoppen worden gebruikt.